



PRINCIP FÖR DRÄNSLANG: ETT TRÄD I SKELETT



PRINCIP FÖR DRÄNSLANG: FLERA TRÄD I SKELETT



METALLKRAGE... FÖR MINDRE TRÄD ENL AMA - DDC.11

DRÄNSLANG, D=100MM, FÖR BEVATTNING OCH NÄRINGSSTILLFÖRSEL VIA SUBSTRAT OCH LUFTIGT BÄRLAGER. BETÄCKNING I PLAST.

GEOTEXTIL BRUKSKLASS N3

BELÄGGNING/OVERBYGGNAD

varierar

200

600

EV. LEDNINGSSTRÅK I SKELETT AV MAKADAM SKYDDAS MED GEOTEXTIL, KRINGFYLLS MED GRUSMATERIAL ENL BESKRIVNING

SADELGJORD NYLON B~40

METALLKRAGE

SADELGJORD NYLON B=40

TRÄDSTÖD OBEHANDLAT TRÄ D=70

1000

OGRÄSSKYDD

KANT MED RÄCKE ALT. BETONGLÅDA MED RÄCKE

DAGVATTENBETÄCKNING, FINNS ÄVEN SKÅLAD VARIANT FÖR ANSLUTNING MOT DAGVATTENRÄNNA

DISTANSRINGAR AV BETONG FÖR HÖJDANPASSNING

LUFTHÅL PLACERAS I HÖJD MED LUFTIGT BÄRLAGER

LUFTIGT BÄRLAGER 200 MM MAKADAM 32-63 MM

BRUNN STÄLLS PÅ SKELETTSKÄRVEN FÖR LUFT- OCH DAGVATTENTILLFÖRSEL, 1 ST PER TRÄD

TERRASS
BETONGLÅDA JUSTERAS PÅ 2-4MM ELLER GRÖVRE MAKADAM

SKELETTJORD MED 2/3 MAKADAM 100-150 MM 1/3 VÄXTJORD TYP D
GÖDSEL, MULTICOTE 8 MÅN URLAKNINGSTID 100/M2 LAGGS UT VID VARJE SKELETTJORDSLAGER

DRÄNSLANG

VÄXTJORD ENL. TEKNISK HANDBOK

LUFTBRUNN JUSTERAS PÅ 2-4MM ELLER GRÖVRE MAKADAM

DRÄNERING KRINGFYLLS MED MAKADAM OCH KOPPLAS MOT BEF. DAGVATTENBRUNN ALT MAKADAMDIKE FÖR BORTTRANSPORT AV VATTEN

TERRASS LUTN. 1% MOT DRÄN.LEDN.